DATENBLATT – C7
30˚

LVK 30˚



η = 81 %



DA Ø 95 mm
ET min 60 mm



Ø 110 mm

Montageart	Halbeinbauleuchte
Oberfläche	Chromstahlblech, eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K I 3000 K I 4000 K CRI 90
Reflektor	Aluminium bedampft,

Ausstrahlwinkel	2 × 30˚
Abmessungen	Frontblende Flach 110 mm
Deckenausschnitt	Ø 95 mm
Einbautiefe	60 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 600 g ohne Konverter

Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten

IP20

C7 30°




IP	W	CTT in K	ϕ LED lm	η	ϕ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND
20	12	2700	1430	81%	1160	658222	658224	-5	-6	-ND
20	12	3000	1500	81%	1220	658232	658234	-5	-6	-ND
20	12	4000	1580	81%	1280	658242	658244	-5	-6	-ND

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K